



GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À COMBUSTION INDIRECTE

GAMME ERMAF

**POUR UN CHAUFFAGE
PERFORMANT & FIABLE**



ermaf 

- + **UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE
À COMBUSTION FERMÉE SANS
ÉMISSION DE CO₂**
- + **INSTALLATION INTÉRIEURE
PRÉSERVE L'ÉTANCHÉITÉ DU
BÂTIMENT**
- + **FLUX LONGITUDINAL**
- + **TRAPPES D'ACCÈS POUR
FACILITER LE LAVAGE**
- + **PANNEAU DE CONTRÔLE
AFFICHAGE 7 SEGMENTS**



GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À COMBUSTION INDIRECTE

La gamme de générateurs à air chaud à combustion indirecte utilise une technologie de combustion fermée, permettant une évacuation des gaz par la cheminée

LES + DE LA GAMME

- ▶ **La technologie développée par Ermaf distribue l'air en flux laminaire** : L'air chaud en se diffusant sous les trappes permet une meilleure homogénéité de la circulation de l'air et de la ventilation dans le bâtiment
- ▶ **Un environnement plus sec et sans CO₂** pour une qualité d'air améliorée sans ventilation supplémentaire.
- ▶ Avec des **rendements** pouvant atteindre **98 %**, cette technologie assure un chauffage performant tout en améliorant les conditions pour les animaux et les éleveurs.
- ▶ **Une sécurité au travail renforcée** :
 - Vanne à gaz de classe A
 - Coupures automatiques en cas de défaillance
- ▶ **Une fiabilité et une sécurité optimale** :
 - Boîtier étanche et chambre de combustion en acier inoxydable
 - Contrôleur et vanne de gaz à l'intérieur de l'appareil
 - > Protection contre l'eau et la poussière
- ▶ **Brassage auto ou manuel**



RGA 100 ACU POUR UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE HAUTE PERFORMANCE

- ▶ Fonctionne au gaz naturel ou au propane
- ▶ Equipé du nouveau contrôleur ACU
- ▶ Puissance progressive de 60 à 100 Kw
- ▶ Efficacité de combustion jusqu'à 98%
- ▶ Conduit de cheminée double flux



NOUVEAU

NX 80 UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE ET UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

- ▶ Equipé du nouveau contrôleur ACU
- ▶ Puissance fixe à 80 kw
- ▶ Unité de commande intuitive
- ▶ Montée en température rapide
- ▶ Accès facilité pour l'entretien

MODÈLE & CAPACITÉ	NX 080 80 kW	RGA 100 60-100 kW
Déplacement d'air	7500 m³/h	8000 m³/h
Consommation de gaz naturel	8,45 / 9,51 m³/h	8,0 m³/h
Consommation de gaz Propane	5,0 kg/h	6,9 kg/h
Pression du gaz – Gaz naturel	20-25 mbar	20-25 mbar
Pression du gaz – Propane	30-50 mbar	50 mbar
Raccordement gaz	3/4 "	3/4 "
Raccordement électrique	230 V 1105 W	230 V 900 W
Sécurité de l'alimentation en air	Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
Sécurité flamme	Ionisation	Ionisation
Diffusion de chaleur	> 40 m	> 40 m
Poids	150 kg	110 kg
Longueur Hauteur Largeur en mm	1994 x 789 x 960	1960 x 730 x 870